



SeCOM d.o.o. Krško
Vrbina b.š.,p.p 265, 8270 Krško

09

EN 1279-5
Izolacijsko steklo namenjeno uporabi v zgradbah in gradbeništvu

SeCOM 0,7
4 low-e / 12 Ar / 4 / 12 Ar / low-e 4

Lastnosti:

Uporaba za požarno varnost:

Ognjevarnost (EN 13501-2)

Obnašanje v primeru ognja (EN 13501-1)

Obnašanje ob obremenitvi z ognjem zunaj

NPD

A 1

NPD

Uporaba kot neprebojna ali eksplozijska zaščita

Neprebojnost (EN 1063)

Eksplozijska zaščita (EN 13541)

NPD

NPD

Uporaba v drugih primerih nevarnosti pri uporabi:

Protivlomnost (EN 356)

Razred odpornosti pri nihajnem preizkusu (EN 12600)

Mehanska odpornost: Temperaturne spremembe

K

NPD

NPD

40

Mehanska odpornost: odpornost na trajne in trenutne obremenitve

mm

4

Uporaba kot zvočna zaščita:

Zvočna zaščita (EN 12758) R_w (c,Ctr) dB

NPD

Uporaba kot toplotna zaščita:

Toplotno sevalne lastnosti

U _vrednost (EN 673)

W/m²K

0,7

Prepustnost svetlobe T_L (EN 410)

70,1

Refleksija svetlobe R_L , R'_L (EN 410)

15,0

Energijska prepustnost T_E (EN 410)

40,9

Refleksija energije R_E , R'_E (EN 410)

31,9

Vrednost - g (EN 410)

49,0

NPD= no performance declared (zahteva ni določena)

datum: 15.08.2009