



**SeCOM d.o.o. Krško**  
Vrbina b.š.,p.p 265, 8270 Krško

09

**EN 1279-5**  
**Izolacijsko steklo namenjeno uporabi v zgradbah in gradbeništvu**

**SeCOM 1,1**  
**4-16 Ar- low-e 4**

**Lastnosti:**

**Uporaba za požarno varnost:**

Ognjevarnost (EN 13501-2)

NPD

Obnašanje v primeru ognja (EN 13501-1)

A 1

Obnašanje ob obremenitvi z ognjem zunaj

NPD

**Uporaba kot neprebojna ali eksplozijska zaščita**

Neprebojnost (EN 1063)

NPD

Eksplozijska zaščita (EN 13541)

NPD

**Uporaba v drugih primerih nevarnosti pri uporabi:**

Protivlomnost (EN 356)

NPD

Razred odpornosti pri nihajnem preizkusu (EN 12600)

NPD

Mehanska odpornost: Temperaturne spremembe

K

40

Mehanska odpornost: odpornost na trajne in trenutne obremenitve

mm

4

**Uporaba kot zvočna zaščita:**

Zvočna zaščita (EN 12758)  $R_w$  (c,Ctr) dB

NPD

**Uporaba kot toplotna zaščita:**

*Toplotno sevalne lastnosti*

$U$ -vrednost (EN 673)

W/m<sup>2</sup>K

1,1

Prepustnost svetlobe  $T_L$  (EN 410)

79,3

Refleksija svetlobe  $R_L$ ,  $R'_L$  (EN 410)

11,9

Energijska prepustnost  $T_E$  (EN 410)

53,2

Refleksija energije  $R_E$ ,  $R'_E$  (EN 410)

26,9

Vrednost – g (EN 410)

61,5

NPD= no performance declared (zahteva ni določena)

datum: 15.08.2009